




# ДБО 22 «HYPERON PLUS» ИНФОРМАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



## Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

## Конструкция

Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната белого цвета.

## Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
12231140002	ДБО 22-4-116.33	6	450	75	356	136 225	1,1

