

ДБО 12 «ЖКХ»

БЫТОВОЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность через корпус светильника или с помощью монтажной пластины.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Антивандальное исполнение предусматривает скрытый винт для крепления рассеивателя со специальным ключом, что предотвращает незаконное проникновение вовнутрь светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического прозрачного поликарбоната с высокой степенью ударпрочности.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).




Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг	Степень защиты
11231540014	ДБО 12-6-113.09	8	850	106	330	80	40	0,6	IP40
11231540022	ДБО 12-6-115.09	8	850	106	330	80	40	0,6	IP54

