


**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА "ARMSTRONG" И ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА**

**Лампа T5 Ø16мм**



| Тип светильника   | W, Вт | Габаритные размеры, мм |     |      |     |    | Вес, кг  |     |
|-------------------|-------|------------------------|-----|------|-----|----|----------|-----|
|                   |       | A                      | B   | L    | L1  | C  |          |     |
| ЛВО 11-2x14-7xx.x | 2x14  | 596                    | 296 | 577  | 277 | 75 | 580x280  | 1,8 |
| ЛВО 11-4x14-7xx.x | 4x14  | 596                    | 596 | 577  | 577 | 75 | 580x580  | 3,5 |
| ЛВО 11-2x24-7xx.x | 2x24  | 596                    | 296 | 577  | 277 | 75 | 580x280  | 1,8 |
| ЛВО 11-4x24-7xx.x | 4x24  | 596                    | 596 | 577  | 577 | 75 | 580x280  | 3,5 |
| ЛВО 11-2x28-7xx.x | 2x28  | 1196                   | 296 | 1177 | 277 | 75 | 1180x280 | 3,8 |
| ЛВО 11-4x28-7xx.x | 4x28  | 1196                   | 596 | 1177 | 577 | 75 | 1180x580 | 6,5 |
| ЛВО 11-2x54-7xx.x | 2x54  | 1196                   | 296 | 1177 | 277 | 75 | 1180x280 | 3,8 |
| ЛВО 11-4x54-7xx.x | 4x54  | 1196                   | 596 | 1177 | 577 | 75 | 1180x580 | 6,5 |

**Лампа T8 Ø26мм**



| Тип светильника   | W, Вт | Габаритные размеры, мм |     |      |     |    | Вес, кг  |     |
|-------------------|-------|------------------------|-----|------|-----|----|----------|-----|
|                   |       | A                      | B   | L    | L1  | C  |          |     |
| ЛВО 11-2x18-7xx.x | 2x18  | 596                    | 296 | 612  | 277 | 75 | 585x280  | 2,1 |
| ЛВО 11-4x18-7xx.x | 4x18  | 596                    | 596 | 612  | 597 | 75 | 585x580  | 4,1 |
| ЛВО 11-2x36-7xx.x | 2x36  | 1176                   | 296 | 1222 | 277 | 75 | 1185x280 | 4,0 |
| ЛВО 11-4x36-7xx.x | 4x36  | 1176                   | 596 | 1222 | 597 | 75 | 1185x580 | 6,5 |

**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА "ARMSTRONG"**



**Лампа T5 Ø16мм**

| Тип светильника   | W, Вт | Габаритные размеры, мм |     |     |     |     | Вес, кг |
|-------------------|-------|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
|                   |       | A                      | A1  | L   | L1  | L2  |         |
| ЛВО 11-4x14-7xx.1 | 4x14  | 576                    | 596 | 576 | 596 | 611 | 3,5     |
| ЛВО 11-4x24-7xx.1 | 4x24  | 576                    | 596 | 576 | 596 | 611 | 3,5     |

**Лампа T8 Ø26мм**

|                   |      |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ЛВО 11-4x18-7xx.1 | 4x18 | 576 | 596 | 576 | 596 | 611 | 3,0 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Установка**

Устанавливаются в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (см. стр. 202), заказываются отдельно.



**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой краски.

**Оптическая часть**

Зеркальная экранирующая решетка состоит из центральных угловых, боковых алюминиевых анодированных профилей и матовых ребристых поперечин. Конструкция раstra позволяет осуществить рациональное светораспределение и гарантирует высокий КПД светильника.

