

Лампа T5 Ø16мм




Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм				Вес, кг
		A	A1	B	B1	
ЛПО 12-2x14-7xx.4	2x14	311	197	612	420	3,4
ЛПО 12-4x14-7xx.4	4x14	611	400	612	400	5,1
ЛПО 12-2x24-7xx.4	2x24	311	197	612	420	3,4
ЛПО 12-4x24-7xx.4	4x24	611	400	612	400	5,1

Лампа T8 Ø26мм

ЛПО 12-2x18-7xx.4	2x18	311	197	612	420	3,8
ЛПО 12-4x18-7xx.4	4x18	611	400	612	400	7,1

Лампа TC-L

ЛПО 12-2x36-7x2.4	2x36	611	400	612	400	5,3
ЛПО 12-3x36-7x2.4	3x36	611	400	612	400	8,9
ЛПО 12-2x55-7x2.4	2x55	611	400	612	400	5,3



Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен резиновый уплотнитель.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) светотехнического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться:

- 1) Матовым силикатным терпированным стеклом (СТ).
- 2) Прозрачным силикатным терпированным стеклом с пластиковой хромированной рассеивающей решеткой (СТ РХ).
- 3) Прозрачным ПММА с пластиковой антибликовой хромированной рассеивающей решеткой (РХ).

