



IP40 Лампа T5 Ø16мм

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		A	B	C	
ЛПО 12-2x14-7xx.4	2x14	595	295	56	2,6
ЛПО 12-4x14-7xx.4	4x14	595	595	56	4,7
ЛПО 12-2x24-7xx.4	2x24	595	295	56	2,6
ЛПО 12-4x24-7xx.4	4x24	595	595	56	4,7
ЛПО 12-2x28-7xx.4	2x28	1195	295	56	5,5
ЛПО 12-4x28-7xx.4	4x28	1195	595	56	9,8
ЛПО 12-2x54-7xx.4	2x54	1195	295	56	5,5
ЛПО 12-4x54-7xx.4	4x54	1195	595	56	9,8

IP20 Лампа T8 Ø26мм

ЛПО 12-2x18-7xx.4	2x18	612	311	75	2,9
ЛПО 12-4x18-7xx.4	4x18	612	611	75	4,8
ЛПО 12-2x36-7xx.4	2x36	1244	314	75	5,0
ЛПО 12-4x36-7xx.4	4x36	1244	614	75	10,1

IP20 Лампа TC-L

ЛПО 12-2x36-7xx.4	2x36	612	311	75	3,0
ЛПО 12-4x36-7xx.4	4x36	612	611	75	4,8
ЛПО 12-2x55-7xx.4	2x55	612	311	75	3,0
ЛПО 12-4x55-7xx.4	4x55	612	611	75	4,8

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (ПММА) с призматической поверхностью (кристалл), матового гладкого пластика (опал) или с пластиковой антибликовой хромированной рассеивающей решеткой (РХ).

