



































Установка


Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми винтами, которые обеспечивают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.



| Тип светильника | W, Вт | W _{ном} , Вт | Тип лампы | Вес, кг |
|-----------------------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| ЛПП 22-11-0х1.0 | 1x11 | 7; 9: | TC-S | 1,6 |
| ЛПП 22-2х11-0х1.0 | 2x11 | | TC-S | 1,6 |
| ЛПП 22-11-0х2.0 (Э) | 1x11 | 11 | TC-SEL | 1,4 |
| ЛПП 22-2х11-0х2.0 (Э) | 2x11 | 1 11 | TC-SEL | 1,4 |
| ЛПП 22-13-0х1.0 | 1x13 | 13 | TC-D | 1,6 |
| ЛПП 22-13-0х2.0 (Э) | 1x13 | 13 | TC-DEL | 1,4 |

НПБ 22 «Tondo» светильник с лампой накаливания

СТБ 1944-2009 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")









| Тип светильника | W, BT | Тип патрона | Вес, кг |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|
| НПБ 22-100-012 | 1x40 1x60 1x75 1x100 | E27 | 0,8 |