




При необходимости в доукомплектовке линии светильником меньшего габарита используется светильник ЛПО 01*SM*.



Лампа T5 Ø16мм

Тип светильника	КПД	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
		A	B	
ЛПО 01-28+28-952 Э	89%	2550	110	2,4
ЛПО 01-35+35-935 Э	89%	3150	110	3,2
ЛПО 01-49+49-957 Э	90%	3150	110	3,2


Лампа T8 Ø26мм

ЛПО-01-36+36-952 Э	80%	2550	110	2,4
ЛПО-01-58+58-927 Э	82%	3150	110	3,2

Установка

Крепится на поверхность внутри помещения, на подвесе к потолку или с помощью углового кронштейна к стене.

Объединяются в линии при помощи соединителя. Количество соединений не ограничено.



ЛПО 01-58+58-927 Э

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски, что обеспечивает высокий коэффициент отражения и длительный срок службы.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Он имеет коэффициент светопропускания более 95% (кристалл) и 75% (опал), не меняющийся в ходе эксплуатации.

Светильник, имеющий специальный отражатель "кососвет", обеспечивает формирование акцентированного света, крепится на жесткий подвес и регулируется углом наклона по отношению к освещаемой поверхности.

