



Установка

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей или тросов (см. стр. 404).

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно-поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм². Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп.50 - матовый гладкий поликарбонат.

Форма рассеивателя обеспечивает более мягкий и рассеянный свет.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



ДПО 12 «KORONA SL» оп.50

опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112111401411	ДПО 12-32+32-111.22	63	8500	135	2970	68	62	4,9
112111401409	ДПО 12-32-111.22	33	4250	129	1485	68	62	2,5
112111401419	ДПО 12-44+44-111.22	86	11600	135	2970	68	62	4,9
112111401417	ДПО 12-44-111.22	45	5800	129	1485	68	62	2,5
112111401504	ДПО 12-64+64-111.22	120	15900	133	2970	68	62	4,9
112111401507	ДПО 12-64-111.22	63	7950	126	1485	68	62	2,5

