



Угол поворота светильника – 180°

Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть






Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.




Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401636	ДПО 55-2x10-134.15	22	3000	136	516	83	73	2,5
155140401637	ДПО 55-2x14-134.15	32	4000	125	516	83	73	2,5
155140401638	ДПО 55-2x20-134.15	45	5350	119	516	83	73	2,5
155141401067	ДПО 55-2x23-134.15	53	6050	114	516	83	73	2,5
155140401640	ДПО 55-2x19-134.15	44	6000	136	1010	83	73	4,0
155140401641	ДПО 55-2x23-134.15	60	8000	133	1010	83	73	4,0
155140401642	ДПО 55-2x40-134.15	85	10700	126	1010	83	73	4,0
155140401643	ДПО 55-2x46-134.15	101	12150	120	1010	83	73	4,0
155140401644	ДПО 55-2x29-134.15	64	9000	141	1503	83	73	5,5
155140401645	ДПО 55-2x42-134.15	88	12000	136	1503	83	73	5,5
155140401646	ДПО 55-2x60-134.15	122	16050	132	1503	83	73	5,5
155140401647	ДПО 55-2x69-134.15	146	18250	125	1503	83	73	5,5



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401505	ДПО 55-2x10-134.15	22	2900	132	516	83	73	2,5
155140401506	ДПО 55-2x14-134.15	32	4100	128	516	83	73	2,5
155140401600	ДПО 55-2x20-134.15	45	5550	123	516	83	73	2,5
155140401507	ДПО 55-2x23-134.15	53	6350	120	516	83	73	2,5
155140401508	ДПО 55-2x19-134.15	44	6050	138	1010	83	73	4,0
155140401509	ДПО 55-2x28-134.15	60	8150	136	1010	83	73	4,0
155140401510	ДПО 55-2x40-134.15	85	10950	129	1010	83	73	4,0
155140401511	ДПО 55-2x46-134.15	101	12700	126	1010	83	73	4,0
155140401512	ДПО 55-2x29-134.15	64	9100	142	1503	83	73	5,5
155140401513	ДПО 55-2x42-134.15	88	12200	139	1503	83	73	5,5
155140401514	ДПО 55-2x60-134.15	122	16300	134	1503	83	73	5,5
155140401515	ДПО 55-2x69-134.15	146	18650	128	1503	83	73	5,5

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401493	ДПО 55-2x10-134.15	22	2900	132	516	83	73	2,5
155140401494	ДПО 55-2x14-134.15	32	4100	128	516	83	73	2,5
155140401495	ДПО 55-2x20-134.15	45	5550	123	516	83	73	2,5
155140401496	ДПО 55-2x23-134.15	53	6350	120	516	83	73	2,5
155140401497	ДПО 55-2x19-134.15	44	6050	138	1010	83	73	4,0
155140401498	ДПО 55-2x28-134.15	60	8150	136	1010	83	73	4,0
155140401499	ДПО 55-2x40-134.15	85	10950	129	1010	83	73	4,0
155140401500	ДПО 55-2x46-134.15	101	12700	126	1010	83	73	4,0
155140401501	ДПО 55-2x29-134.15	64	9100	142	1503	83	73	5,5
155140401502	ДПО 55-2x42-134.15	88	12200	139	1503	83	73	5,5
155140401503	ДПО 55-2x60-134.15	122	16300	134	1503	83	73	5,5
155140401504	ДПО 55-2x69-134.15	146	18650	128	1503	83	73	5,5

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401517	ДПО 55-2x10-134.15	22	2900	132	516	83	73	2,5
155140401518	ДПО 55-2x14-134.15	32	4100	128	516	83	73	2,5
155140401519	ДПО 55-2x20-134.15	45	5550	123	516	83	73	2,5
155140401520	ДПО 55-2x23-134.15	53	6350	120	516	83	73	2,5
155140401521	ДПО 55-2x19-134.15	44	6050	138	1010	83	73	4,0
155140401522	ДПО 55-2x28-134.15	60	8150	136	1010	83	73	4,0
155140401523	ДПО 55-2x40-134.15	85	10950	129	1010	83	73	4,0
155140401524	ДПО 55-2x46-134.15	101	12700	126	1010	83	73	4,0
155140401525	ДПО 55-2x29-134.15	64	9100	142	1503	83	73	5,5
155140401526	ДПО 55-2x42-134.15	88	12200	139	1503	83	73	5,5
155140401527	ДПО 55-2x60-134.15	122	16300	134	1503	83	73	5,5
155140401528	ДПО 55-2x69-134.15	146	18650	128	1503	83	73	5,5