



ДВО 12 «WING»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%



Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА «ARMSTRONG»



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
11221140830	ДВО 12-10-111.25	12	1350	113	595	295	70	2,5
11221140831	ДВО 12-14-111.25	16	1850	116	595	295	70	2,5
11221140832	ДВО 12-19-111.25	22	2600	118	595	295	70	2,5
11221140833	ДВО 12-28-111.25	33	3650	111	595	295	70	2,5
11221140834	ДВО 12-19-111.25	22	2700	123	1195	295	70	4,0
11221140835	ДВО 12-28-111.25	33	3700	112	1195	295	70	4,0
11221140836	ДВО 12-38-111.25	44	5200	118	1195	295	70	4,0
11221140837	ДВО 12-56-111.25	61	7300	120	1195	295	70	4,0

Офисно - административное освещение

