



Установка

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы до 54 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР (см. стр. 385).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, боковые стороны закрыты торцевыми крышками с уплотнением. Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разьему (заказывается отдельно).



герметичный разъем IP68 (см. стр. 386)



Оптическая часть

Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света.



По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 5000 К.
 Под заказ доступны цвета 4000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80
 Температурный режим от -40°C до +50°C
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
17244550631	ДКУ 72-22-213.4	27	4100	152	285	128	72	2,0
17244550640	ДКУ 72-31-213.4	37	5550	150	285	128	72	2,0
17244550633	ДКУ 72-44-213.4	50	8050	161	540	128	72	3,5
17244550634	ДКУ 72-62-213.4	70	11050	158	540	128	72	3,5
17244550635	ДКУ 72-66-213.4	73	12050	165	795	128	72	4,5
17244550636	ДКУ 72-93-213.4	101	16500	163	795	128	72	4,5
17244550637	ДКУ 72-87-213.4	93	15000	161	1050	128	72	5,8



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
17244550650	ДКУ 72-2x62-213.4	140	22100	158	540	260	72	7,0
17244550651	ДКУ 72-2x66-213.4	146	24100	165	795	260	72	9,0
17244550653	ДКУ 72-2x87-213.4	186	30000	161	1050	260	72	11,6
17244550652	ДКУ 72-2x93-213.4	202	33000	163	795	260	72	9,0
17244550654	ДКУ 72-2x125-213.4	268	43100	161	1050	260	72	11,6