



Установка

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы до 54 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР (см. стр. 385).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, боковые стороны закрыты торцевыми крышками с уплотнением. Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).



герметичный разъем IP68 (см. стр. 386)




Оптическая часть

Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света.




Рассеиватель выполнен из силикатного стекла. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 5000 К.
 Под заказ доступны цвета 4000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80
 Температурный режим от -40°C до +50°C
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
17344650075	ДКУ 73-23-213.4	28	3950	141	250	128	80	2,2
17344650077	ДКУ 73-39-213.4	45	6450	143	300	128	80	2,6
17344650078	ДКУ 73-47-213.4	52	7700	148	350	128	80	2,8
17344650081	ДКУ 73-70-213.4	78	11450	147	500	128	80	3,5
17344650084	ДКУ 73-93-213.4	101	15500	153	650	128	80	4,3
17344650087	ДКУ 73-117-213.4	124	19700	159	800	128	80	5,3
17344650090	ДКУ 73-140-213.4	149	23450	157	950	128	80	6,0



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
17344650107	ДКУ 73-23-223.4	28	3750	134	250	128	80	2,2
17344650109	ДКУ 73-39-223.4	45	6150	137	300	128	80	2,6
17344650110	ДКУ 73-47-223.4	52	7200	138	350	128	80	2,8
17344650113	ДКУ 73-70-223.4	78	10950	140	500	128	80	3,5
17344650116	ДКУ 73-93-223.4	101	14400	143	650	128	80	4,3
17344650119	ДКУ 73-117-223.4	124	18100	146	800	128	80	5,3
17344650122	ДКУ 73-140-223.4	149	21600	145	950	128	80	6,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
17344650181	ДКУ 73-2x47-213.4	104	15400	148	350	260	80	5,0
17344650171	ДКУ 73-2x70-213.4	156	22900	147	500	260	80	6,5
17344650173	ДКУ 73-2x93-213.4	202	31000	153	650	260	80	8,5

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
17344650187	ДКУ 73-2x47-223.4	104	14400	138	350	260	80	5,0
17344650188	ДКУ 73-2x70-223.4	156	21900	140	500	260	80	6,5
17344650189	ДКУ 73-2x93-223.4	202	28800	143	650	260	80	8,5

