

Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми защелками, которые обеспечивают простоту, удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
 Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
12211140486	ДПП 22-6-111.4	8	850	106	290	290	100	1,3
12211140487	ДПП 22-12-111.4	15	1550	103	290	290	100	1,3
12211140488	ДПП 22-18-111.4	21	2350	112	290	290	100	1,3

