




# ДПП 22 «TONDO В» БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.023-2013 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

**НОВИНКА**



## Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

## Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из матового поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми винтами, которые обеспечивают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
12211140483	ДПП 22-6-111.1	8	850	106	100	300	1,2
12211140484	ДПП 22-12-111.1	15	1600	107	100	300	1,2
12211140485	ДПП 22-18-111.1	21	2250	107	100	300	1,2

