



# ДБО 22 «HYPERON В» БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.023-2013 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



**НОВИНКА**



## Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

## Конструкция

Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната белого цвета.

## Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.



Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
12231140186	ДБО 22-6-116.32	8	750	94	355	120	75	0,8
12231140187	ДБО 22-11-116.32	14	1550	111	355	120	75	0,8
12231140188	ДБО 22-16-116.32	19	2100	111	355	120	75	0,8

