



ДВО 55 «KVADRA-R 53 WIN»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

НОВИНКА



Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), потолки типа "Грильято" (крепление с помощью тросов) и тд.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.




Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140283	ДВО 55-39-134.05	43	4200	98	557	557	53	550	55	4,5
15524140284	ДВО 55-32-134.05	37	3500	95	597	597	53	590	55	5,0
15524140285	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	1057	557	53	550	55	6,0
15524140286	ДВО 55-77-134.05	83	8850	107	1057	1057	53	590	55	7,5
15524140287	ДВО 55-48-134.05	52	5200	100	1197	597	53	590	55	6,5
15524140288	ДВО 55-64-134.05	70	6950	99	1197	1197	53	1190	55	8,0



Офисно-административное освещение
Торговое освещение