



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140169	ДВО 55-19-134.15	22	2900	132	1003	55	52	998	47	1,7
15524140170	ДВО 55-28-134.15	32	4000	125	1003	55	52	998	47	1,7
15524140171	ДВО 55-40-134.15	45	5350	119	1003	55	52	998	47	1,7
15524140172	ДВО 55-29-134.15	33	4400	133	1495	55	52	1490	47	2,3
15524140173	ДВО 55-42-135.15	47	6000	128	1495	55	52	1490	47	2,3
15524140174	ДВО 55-60-134.15	65	8050	124	1495	55	52	1490	47	2,3
15524140175	ДВО 55-38-134.15	44	5800	132	1989	55	52	1984	47	2,8
15524140176	ДВО 55-56-134.15	60	8000	133	1989	55	52	1984	47	2,8
15524140177	ДВО 55-80-134.15	85	10700	126	1989	55	52	1984	47	2,8
15524140178	ДВО 55-48-134.15	51	7250	142	2483	55	52	2478	47	3,3
15524140179	ДВО 55-70-134.15	75	10000	133	2483	55	52	2478	47	3,3
15524140180	ДВО 55-100-134.15	101	13400	133	2483	55	52	2478	47	3,3
15524140181	ДВО 55-57-134.15	62	8800	142	2976	55	52	2971	47	3,8
15524140182	ДВО 55-83-134.15	90	12000	133	2976	55	52	2971	47	3,8
15524140183	ДВО 55-119-134.15	122	16100	132	2976	55	52	2971	47	3,8

### Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), потолки типа "Грилято" (крепление с помощью тросов) и тд.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

### Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.



### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).

