



ДПО 55 «OPTIMAL TRACK A»




ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Торговое освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155110401825	ДПО 55-43-134.15	48	6600	138	576	188	75	3,8
155110401820	ДПО 55-57-134.15	62	8650	140	576	188	75	3,8
155110401822	ДПО 55-64-134.15	68	9200	135	576	188	75	3,8

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155110401824	ДПО 55-43-134.15	48	7050	147	576	188	75	3,8
155110401819	ДПО 55-57-134.15	62	9150	148	576	188	75	3,8
155110401821	ДПО 55-64-134.15	68	9600	141	576	188	75	3,8

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155110401823	ДПО 55-43-134.15	48	6900	144	576	188	75	3,8
155110401818	ДПО 55-57-134.15	62	8800	142	576	188	75	3,8
155110401758	ДПО 55-64-134.15	68	9350	138	576	188	75	3,8

Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Детали корпуса светильника выполнены из листовой стали. Корпус окрашен порошковой краской белого, серого или чёрного цвета.

Оптическая часть

Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: W90, SYM, ASYM.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

