



ДСО 81 «TRACKPIC F MINI»

ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА



Установка

Светильник устанавливается на трехфазный трековый шинный провод с помощью комбинированного драйвер-адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент светоотражения.

Применение трековой системы и поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы.

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).



Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый)
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
MEAT+	Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК




угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
18153040682	ДСО 81-10-411	14	1750	125	88	90	0,6
18153040683	ДСО 81-16-411	20	2500	125	88	90	0,6
18153040684	ДСО 81-24-411	28	3250	116	88	90	0,6
18153040686	ДСО 81-27-411	32	3700	116	88	90	0,6
18153040685	ДСО 81-31-411	36	4000	111	88	90	0,6



угол светораспределения (40°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
18153040687	ДСО 81-10-412	14	1750	125	88	90	0,6
18153040688	ДСО 81-16-412	20	2500	125	88	90	0,6
18153040689	ДСО 81-24-412	28	3250	116	88	90	0,6
18153040690	ДСО 81-27-412	32	3700	116	88	90	0,6
18153040692	ДСО 81-31-412	36	4000	111	88	90	0,6



угол светораспределения (60°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
18153040691	ДСО 81-10-413	14	1750	125	88	90	0,6
18153040693	ДСО 81-16-413	20	2500	125	88	90	0,6
18153040695	ДСО 81-24-413	28	3250	116	88	90	0,6
18153040694	ДСО 81-27-413	32	3700	116	88	90	0,6
18153040696	ДСО 81-31-413	36	4000	111	88	90	0,6



Офисно-административное освещение
Торговое освещение