



ДСО 81 «TRACK SATURN»

ТУ ВУ 100130911.031-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА



Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого или черного цвета. Применение трековой системы и поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы.



Оптическая часть

Вторичная оптика светильника изготовлена из ПММА и сохраняет свои световые характеристики в течение всего срока службы.

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 3000 К
Индекс цветопередачи Ra90
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК





Цвет корпуса "Черный"

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
18153500735	ДСО 81-30-412	34	4300	126	31	145	0,7



Цвет корпуса "Белый"

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
18151500735	ДСО 81-30-412	34	4300	126	31	145	0,7



Офисно-административное освещение
Торговое освещение

