



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155111402958	ДПО 55-10-134.05	12	1050	88	497	54	60	1,0
155111402941	ДПО 55-19-134.05	22	2050	93	992	54	60	1,8
155111402942	ДПО 55-29-134.05	32	3200	100	1487	54	60	2,6
155111403131	ДПО 55-38-134.05	43	4300	100	1982	54	60	3,5
155111403132	ДПО 55-48-134.05	53	5350	101	2477	54	60	4,3
155111403133	ДПО 55-58-134.05	63	6450	102	2972	54	60	5,0

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на поверхность, на гибких или жестких подвесах (см. стр. 380). Рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий пластик.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

