

РАБОТА ОБЛУЧАТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ!

Установка


Конструкция бактерицидного облучателя предназначена для установки на стену или потолок, что обеспечивает полное обеззараживание помещения.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Облучатель имеет две экранированные лампы.

Оптическая часть

Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений. Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.



Код заказа	Наименование	Σ P (W)	P (W)	Производительность, (м3/час)	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
30011000084	ОББ 1x15 Э	19	TUV 1x15w	30	475	70	100	1,5
30011000019	ОББ 2x15 Э	35	TUV 2x15w	50	475	70	150	1,7
30011000085	ОББ 1x30 Э	35	TUV 1x30w	60	930	70	100	2,0
30011000086	ОББ 2x30 Э	65	TUV 2x30w	110	930	70	150	2,2
30011000087	ОББ 1x60 Э	65	TUV 1x60w	160	930	70	100	2,0
30011000088	ОББ 2x60 Э	127	TUV 2x60w	180	930	70	150	2,2
30011000089	ОББ 1x75 Э	78	TUV 1x75w	120	1240	70	100	2,5
30011000090	ОББ 2x75 Э	158	TUV 2x75w	210	1240	70	150	2,7

