



**РАБОТА ОБЛУЧАТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ!**

### Установка

Конструкция бактерицидного облучателя предназначена для установки на стену или потолок, что обеспечивает полное обеззараживание помещения.

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

### Оптическая часть

Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений.

Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.



Код заказа	Наименование	Σ P (W)	P (W)	Производительность, (м3/час)	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
30011000067	ОБНП 15-1 Э	19	TUV 1x15w	50	475	50	85	2,0
30011000068	ОБНП 30-1 Э	35	TUV 1x30w	90	930	50	85	2,2
30011000069	ОБНП 60-1 Э	63	TUV 1x60w	180	930	50	85	2,2
30011000070	ОБНП 75-1 Э	78	TUV 1x75w	210	1240	50	85	2,4
30011000028	ОБНП 15 Э	35	TUV 2x15w	100	475	100	85	2,0
30011000017	ОБНП 30 Э	65	TUV 2x30w	180	930	100	85	2,2
30011000071	ОБНП 60 Э	127	TUV 2x60w	350	930	100	85	2,2
30011000072	ОБНП 75 Э	158	TUV 2x75w	400	1240	100	85	2,5

