



РАБОТА ОБЛУЧАТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ!

Установка


Конструкция бактерицидного облучателя предназначена для установки на опорную поверхность, что обеспечивает полное обеззараживание помещения.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений. Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.



Код заказа	Наименование	Σ P (W)	P (W)	Производительность, (мЗ/час)	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
30011000073	ОБН 01 1x15 Э	19	TUV 1x15w	50	475	60	75	2,2
30011000018	ОБН 01 1x30 Э	35	TUV 1x30w	90	930	60	75	2,5
30011000074	ОБН 01 1x60 Э	65	TUV 1x60w	180	930	60	75	2,5
30011000075	ОБН 01 1x75 Э	78	TUV 1x75w	210	1240	60	75	3,0

