**Установка**

Крепление на поверхность стены.

**Конструкция**



Корпус цельнометаллический изготовлен из листовой стали, окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски с высоким коэффициентом отражения. Конструкция светильника имеет функциональный дизайн, благодаря которому освещение помещения обеспечивается отраженным светом, направленным вверх, а местная подсветка осуществляется направленным вниз светом для освещения больничного места.

**Оптическая часть**

Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Имеет коэффициент светопропускания более 95%(кристалл) и 75% (опал), не меняющийся в ходе эксплуатации.

**Дополнительное оборудование:**

- Дополнительная сетевая розетка для подключения переносного медицинского оборудования.
- Разъем для подключения и пульт вызова медперсонала.
- Телефонная розетка, телевизионная розетка или розетка Ethernet.



Код заказа	Наименование	Тип лампы	Мощность, Вт	Габариты (А x В x Н, мм)		
31231200002	ЛБО 12-2x36+1x18-812.10	T8+T8	2x36/1x18	1270	107	145
31231200012	ЛБО 12-2x36+1x24-812.10	T8+T5	2x36/1x24	1270	107	145
31231200014	ЛБО 12-36+1x18-812.10	T8+T8	1x36/1x18	1270	107	145
31231200025	ЛБО 12-54+1x18-812.10	T5+T8	1x54/1x18	1270	107	145
31231200026	ЛБО 12-54+1x24-812.10	T5+T5	1x54/1x24	1270	107	145

