




ДПО 12 «EVEN»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211140001	ДПО 12-21-111.06	23	2350	102	1075	150	38	1,8
11211140002	ДПО 12-26-111.06	29	2950	102	1323	150	38	2,2
11211140003	ДПО 12-32-111.06	33	3550	108	1568	150	38	2,6
11211140004	ДПО 12-42-111.06	43	4750	110	1075	150	38	1,9
11211140005	ДПО 12-52-111.06	54	5900	109	1323	150	38	2,3
11211140006	ДПО 12-63-111.06	63	7100	113	1568	150	38	2,7

Установка

Светильник крепится на гибких подвесах, регулируемых по высоте для достижения нормативной освещенности (см. стр. 358, №06).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника выполнен из матового экструдированного пластика (опал).

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

