



ДБО 12 «STYLE»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 352). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.





Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время гадения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

ДБО 12 «STYLE» KR призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231240001	ДБО 12-11-113.27	13	1350	104	≥ 0,5	532	54	60	1,6
11231240043	ДБО 12-21-113.27	23	2600	113	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231240027	ДБО 12-21-113.27	23	2700	117	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231240030	ДБО 12-32-113.27	33	4050	123	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231240028	ДБО 12-42-113.27	43	5200	121	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231240130	ДБО 12-44-113.27	45	5600	124	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231240029	ДБО 12-63-113.27	63	7650	121	≥ 0,95	1520	54	60	4,3

ДБО 12 «STYLE» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231140001	ДБО 12-11-113.27	13	1200	92	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231140043	ДБО 12-21-113.27	23	2350	102	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231140027	ДБО 12-21-113.27	23	2450	107	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231140030	ДБО 12-32-113.27	33	3700	112	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231140028	ДБО 12-42-113.27	43	4750	110	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231140130	ДБО 12-44-113.27	45	5100	113	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231140029	ДБО 12-63-113.27	63	6950	110	≥ 0,95	1520	54	60	4,3

ДБО 12 «STYLE» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231340001	ДБО 12-11-113.27	13	1200	92	≥ 0,5	532	54	60	1,6
11231340043	ДБО 12-21-113.27	23	2350	102	≥ 0,95	532	54	60	1,6
11231340027	ДБО 12-21-113.27	23	2450	107	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231340030	ДБО 12-32-113.27	33	3700	112	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231340028	ДБО 12-42-113.27	43	4750	110	≥ 0,95	1026	54	60	3,0
11231340130	ДБО 12-44-113.27	45	5100	113	≥ 0,95	1520	54	60	4,3
11231340029	ДБО 12-63-113.27	63	6950	110	≥ 0,95	1520	54	60	4,3

Офисно-административное освещение
Торговое освещение