



# ДВО 12 «AGAT В»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА «ARMSTRONG» ИЛИ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА



Офисно - административное освещение

## Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).



## Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

## Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).


Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:



## ДВО 12 «AGAT В» KR


призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221240127	ДВО 12-17-113.01	20	2200	110	595	295	58	580	280	2,4
11221240131	ДВО 12-28-113.01	27	3250	120	595	595	58	580	580	3,3
11221240134	ДВО 12-34-113.01	37	4400	119	595	595	58	580	580	3,3
11221240140	ДВО 12-40-113.01	44	5700	130	595	595	58	580	580	3,3
11221240247	ДВО 12-34-113.01	37	4300	116	1195	295	58	1180	280	3,3
11221240139	ДВО 12-40-113.01	44	5500	125	1195	295	58	1180	280	3,3
11221240141	ДВО 12-68-113.01	70	8850	126	1195	595	58	1180	580	6,4
11221240143	ДВО 12-80-113.01	83	11200	135	1195	595	58	1180	580	6,4

## ДВО 12 «AGAT В» OP


опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140127	ДВО 12-17-113.01	20	2150	108	595	295	58	580	280	2,4
11221140131	ДВО 12-28-113.01	27	3200	119	595	595	58	580	580	3,3
11221140134	ДВО 12-34-113.01	37	4350	118	595	595	58	580	580	3,3
11221140140	ДВО 12-40-113.01	44	5600	127	595	595	58	580	580	3,3
11221140247	ДВО 12-34-113.01	37	4250	115	1195	295	58	1180	280	3,3
11221140139	ДВО 12-40-113.01	44	5500	125	1195	295	58	1180	280	3,3
11221140141	ДВО 12-68-113.01	70	8750	125	1195	595	58	1180	580	6,4
11221140143	ДВО 12-80-113.01	83	11000	133	1195	595	58	1180	580	6,4

## ДВО 12 «AGAT В» KR 03

призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221340127	ДВО 12-17-113.01	20	2200	110	595	295	58	580	280	2,4
11221340131	ДВО 12-28-113.01	27	3300	122	595	595	58	580	580	3,3
11221340134	ДВО 12-34-113.01	37	4450	120	595	595	58	580	580	3,3
11221340140	ДВО 12-40-113.01	44	5750	131	595	595	58	580	580	3,3
11221340247	ДВО 12-34-113.01	37	4300	116	1195	295	58	1180	280	3,3
11221340139	ДВО 12-40-113.01	44	5650	128	1195	295	58	1180	280	3,3
11221340141	ДВО 12-68-113.01	70	8950	128	1195	595	58	1180	580	6,4
11221340143	ДВО 12-80-113.01	83	11300	136	1195	595	58	1180	580	6,4

