



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong».

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть


Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
 - кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
 - оп. - матовый гладкий поликарбонат.
- Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом (пожаробезопасное исполнение).



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время гашения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:





ДВО 12 «AGAT WA» KR призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221240145	ДВО 12-17-115.01	20	2150	108	595	295	58	3,4
11221240150	ДВО 12-28-115.01	27	3200	119	595	595	58	5,0
11221240154	ДВО 12-34-115.01	37	4300	116	595	595	58	5,0
11221240158	ДВО 12-40-115.01	44	5550	126	595	595	58	5,0
11221240153	ДВО 12-34-115.01	37	4200	114	1195	295	58	5,0
11221240157	ДВО 12-40-115.01	44	5450	124	1195	295	58	5,0

ДВО 12 «AGAT WA» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140145	ДВО 12-17-115.01	20	2100	105	595	295	58	3,4
11221140150	ДВО 12-28-115.01	27	3150	117	595	595	58	5,0
11221140154	ДВО 12-34-115.01	37	4250	115	595	595	58	5,0
11221140158	ДВО 12-40-115.01	44	5550	126	595	595	58	5,0
11221140153	ДВО 12-34-115.01	37	4150	112	1195	295	58	5,0
11221140157	ДВО 12-40-115.01	44	5400	123	1195	295	58	5,0

ДВО 12 «AGAT WA» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221340145	ДВО 12-17-115.01	20	2150	108	595	295	58	3,4
11221340150	ДВО 12-28-115.01	27	3200	119	595	595	58	5,0
11221340154	ДВО 12-34-115.01	37	4350	118	595	595	58	5,0
11221340158	ДВО 12-40-115.01	44	5600	127	595	595	58	5,0
11221340153	ДВО 12-34-115.01	37	4200	114	1195	295	58	5,0
11221340157	ДВО 12-40-115.01	44	5500	125	1195	295	58	5,0