



Установка

Светильники IP54/20 устанавливаются в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
 - кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
 - оп. - матовый гладкий поликарбонат.
- Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом.

Характеристики



Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:



ДВО 12 «AGAT WGA» KR



призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221240162	ДВО 12-17-115.02	20	2150	108	595	295	58	580	280	3,0
11221240164	ДВО 12-28-115.02	27	3200	119	595	595	58	580	580	4,4
11221240166	ДВО 12-34-115.02	37	4300	116	595	595	58	580	580	4,4
11221240168	ДВО 12-40-115.02	44	5550	126	595	595	58	580	580	4,4
11221240242	ДВО 12-34-115.02	37	4200	114	1195	295	58	1180	280	4,4
11221240243	ДВО 12-40-115.02	44	5450	124	1195	295	58	1180	280	4,4

ДВО 12 «AGAT WGA» OP



опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140162	ДВО 12-17-115.02	20	2100	105	595	295	58	580	280	3,0
11221140164	ДВО 12-28-115.02	27	3150	117	595	595	58	580	580	4,4
11221140166	ДВО 12-34-115.02	37	4250	115	595	595	58	580	580	4,4
11221140168	ДВО 12-40-115.02	44	5550	126	595	595	58	580	580	4,4
11221140242	ДВО 12-34-115.02	37	4150	112	1195	295	58	1180	280	4,4
11221140243	ДВО 12-40-115.02	44	5400	123	1195	295	58	1180	280	4,4

ДВО 12 «AGAT WGA» KR 03

призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221340162	ДВО 12-17-115.02	20	2150	108	595	295	58	580	280	3,0
11221340164	ДВО 12-28-115.02	27	3200	119	595	595	58	580	580	4,4
11221340166	ДВО 12-34-115.02	37	4350	118	595	595	58	580	580	4,4
11221340168	ДВО 12-40-115.02	44	5600	127	595	595	58	580	580	4,4
11221340242	ДВО 12-34-115.02	37	4200	114	1195	295	58	1180	280	4,4
11221340243	ДВО 12-40-115.02	44	5500	125	1195	295	58	1180	280	4,4