



ДПО 12 «LINEYKA P»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Светильник крепится непосредственно на опорную поверхность или на гибких подвесах, регулируемых по высоте для достижения нормативной освещенности (см. стр. 358). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединительных кронштейнов формировать непрерывные световые линии.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.



Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из матового гладкого пластика (опал).



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Кoeffициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211140238	ДПО 12-21-111.06	23	2300	100	1171	135	65	3,1
11211140239	ДПО 12-40-111.06	43	4600	107	1171	135	65	3,2

