



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н x D, мм)			
155141402780	ДПО 55-90-134.05	95	8900	94	900	106	80	963
155141402781	ДПО 55-126-134.05	132	12450	94	1200	106	80	1310
155141402782	ДПО 55-163-134.05	167	16000	96	1500	106	80	1656

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 414).

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

