

угол светораспределения (60°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221540334	ДВО 12-26-111.30	29	3400	117	145	145	110	135	135	0,8
11221540335	ДВО 12-30-111.30	32	3600	113	145	145	110	135	135	0,8
11221540336	ДВО 12-30-111.30	32	3950	123	236	146	110	225	135	1,1
11221540337	ДВО 12-37-111.30	40	4850	121	236	146	110	225	135	1,1
11221540338	ДВО 12-42-111.30	46	5400	117	236	146	110	225	135	1,1

Установка


Выдвижной светодиодный встраиваемый светильник монтируется в подвесные и подшивные потолки, в том числе и в потолки типа «Armstrong», в мебель, в стеновые панели или другие конструкции.

Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Поворотный механизм светильника позволяет изменять направление светового потока и направить свет на нужную поверхность.



Оптическая часть

Конструкция отражателя гарантирует равномерное свечение по всей поверхности светового пятна. Стекло прозрачное, что обеспечивает максимальную светоотдачу светильника. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиода источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
MEAT+	Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WN2 (4000K)	
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны специальные цвета.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

