

Установка

Устанавливаются в потолки типа «Грильято» с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть


Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




ДВО 21 «GEMINI GRILIATO» KR призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
12121240009	ДВО 21-28-113.11	28	3400	121	587	588	75	580	580	3,7
12121240010	ДВО 21-34-113.11	37	4400	119	587	588	75	580	580	3,7
12121240011	ДВО 21-40-113.11	43	5450	127	587	588	75	580	580	3,7

ДВО 21 «GEMINI GRILIATO» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
12121140009	ДВО 21-28-113.11	28	3150	113	587	588	75	580	580	3,7
12121140010	ДВО 21-34-113.11	37	4050	109	587	588	75	580	580	3,7
12121140011	ДВО 21-40-113.11	43	5050	117	587	588	75	580	580	3,7

Схема монтажа светильника ДВО 21 «GEMINI GRILIATO» в потолок типа «Грильято»:

