



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x H, мм)			Вес, кг
11221140631	ДВО 12-27-111.07	29	3600	124	595	595	105	3,5
11221140632	ДВО 12-29-111.07	32	4000	125	595	595	105	3,5
11221140633	ДВО 12-39-111.07	42	5300	126	595	595	105	3,5
11221140634	ДВО 12-54-111.07	58	6600	114	595	595	105	3,5
11221140635	ДВО 12-58-111.07	62	7350	119	595	595	105	3,5
11221140636	ДВО 12-77-111.07	82	9750	119	595	595	105	3,5

ДВО 12 «ZAUR» ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

■ оп. - матовый гладкий поликарбонат.

















Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2% Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70). Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).









