



ДВО 12 «КОМБО»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Светильник отраженного света.

Характеристики


Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА «ARMSTRONG»



Офисно - административное освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11221140417	ДВО 12-28-111.07	28	2600	93	595	595	105	3,3
11221140418	ДВО 12-34-111.07	37	3350	91	595	595	105	3,3
11221140415	ДВО 12-42-111.07	43	4150	97	595	595	105	3,3
11221140647	ДВО 12-56-111.07	62	5600	90	595	595	105	4,0

