



### Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб) или монтажа на подвесах (см. стр. 418).

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V


Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




### ДПО 12 «ОPTIMAL» КР призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11211240242	ДПО 12-17-113.04	20	2200	110	595	180	40	1,4
11211240244	ДПО 12-34-113.04	37	4300	116	1100	180	40	2,3
11211240246	ДПО 12-37-113.04	41	3900	95	1100	180	40	2,3
11211240248	ДПО 12-40-113.04	44	5550	126	1100	180	40	2,3
11211240250	ДПО 12-41-113.04	46	4400	96	1100	180	40	2,3
11211240477	ДПО 12-54-113.04	55	6450	117	1600	180	40	3,3

### ДПО 12 «ОPTIMAL» ОР опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11211140242	ДПО 12-17-113.04	20	2200	110	595	180	40	1,4
11211140244	ДПО 12-34-113.04	37	4250	115	1100	180	40	2,3
11211140246	ДПО 12-37-113.04	41	3650	89	1100	180	40	2,3
11211140248	ДПО 12-40-113.04	44	5500	125	1100	180	40	2,3
11211140250	ДПО 12-41-113.04	46	4100	89	1100	180	40	2,3
11211140477	ДПО 12-54-113.04	55	6350	115	1600	180	40	3,3

### ДПО 12 «ОPTIMAL» КР 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11211340242	ДПО 12-17-113.04	20	2250	113	595	180	40	1,4
11211340244	ДПО 12-34-113.04	37	4350	118	1100	180	40	2,3
11211340246	ДПО 12-37-113.04	41	3600	88	1100	180	40	2,3
11211340248	ДПО 12-40-113.04	44	5600	127	1100	180	40	2,3
11211340250	ДПО 12-41-113.04	46	4050	88	1100	180	40	2,3
11211340477	ДПО 12-54-113.04	55	6500	118	1600	180	40	3,3

