

Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).




Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.




ДВО 21 «GEMINI» KR призматический рассеиватель



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Установочный размер (А1xВ1, мм) | | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------------------------------|-----|---------|
| 12121240001 | ДВО 21-21-113.34 | 23 | 2700 | 117 | 595 | 295 | 75 | 580 | 280 | 2,0 |
| 12121240002 | ДВО 21-28-113.34 | 28 | 3400 | 121 | 595 | 595 | 75 | 580 | 580 | 3,8 |
| 12121240005 | ДВО 21-34-113.34 | 37 | 4400 | 119 | 1195 | 295 | 75 | 1180 | 280 | 4,0 |
| 12121240003 | ДВО 21-34-113.34 | 37 | 4400 | 119 | 595 | 595 | 75 | 580 | 580 | 3,8 |
| 12121240006 | ДВО 21-40-113.34 | 43 | 5450 | 127 | 1195 | 295 | 75 | 1180 | 280 | 4,0 |
| 12121240004 | ДВО 21-40-113.34 | 43 | 5450 | 127 | 595 | 595 | 75 | 580 | 580 | 3,8 |
| 12121240007 | ДВО 21-68-113.34 | 67 | 8800 | 131 | 1195 | 595 | 75 | 1180 | 580 | 7,6 |
| 12121240008 | ДВО 21-80-113.34 | 82 | 10900 | 133 | 1195 | 595 | 75 | 1180 | 580 | 7,6 |

ДВО 21 «GEMINI» OP опаловый рассеиватель



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Установочный размер (А1xВ1, мм) | | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------------------------------|-----|---------|
| 12121140001 | ДВО 21-21-113.34 | 23 | 2500 | 109 | 595 | 295 | 75 | 580 | 280 | 2,0 |
| 12121140002 | ДВО 21-28-113.34 | 28 | 3150 | 113 | 595 | 595 | 75 | 580 | 580 | 3,8 |
| 12121140005 | ДВО 21-34-113.34 | 37 | 4050 | 109 | 1195 | 295 | 75 | 1180 | 280 | 4,0 |
| 12121140003 | ДВО 21-34-113.34 | 37 | 4050 | 109 | 595 | 595 | 75 | 580 | 580 | 3,8 |
| 12121140006 | ДВО 21-40-113.34 | 43 | 5050 | 117 | 1195 | 295 | 75 | 1180 | 280 | 4,0 |
| 12121140004 | ДВО 21-40-113.34 | 43 | 5050 | 117 | 595 | 595 | 75 | 580 | 580 | 3,8 |
| 12121140007 | ДВО 21-68-113.34 | 67 | 8100 | 121 | 1195 | 595 | 75 | 1180 | 580 | 7,6 |
| 12121140008 | ДВО 21-80-113.34 | 82 | 10100 | 123 | 1195 | 595 | 75 | 1180 | 580 | 7,6 |

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).