



### Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).



### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:


- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.



### Характеристики


Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



### ДВО 12 «AGAT C» КР


призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221240259	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	296	65	580	280	2,5
11221240170	ДВО 12-32-113.01	36	4550	126	595	595	65	580	580	3,5
11221240171	ДВО 12-44-113.01	49	6150	126	595	595	65	580	580	3,5
11221240260	ДВО 12-32-113.01	36	4350	121	1195	295	65	1180	280	3,5
11221240261	ДВО 12-44-113.01	49	5850	119	1195	295	65	1180	280	3,5
11221240262	ДВО 12-64-113.01	70	9100	130	1195	595	65	1180	580	6,0
11221240263	ДВО 12-88-113.01	95	12300	129	1195	595	65	1180	580	6,0

### ДВО 12 «AGAT C» ОП


опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140259	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	296	65	580	280	2,5
11221140170	ДВО 12-32-113.01	36	4500	125	595	595	65	580	580	3,5
11221140171	ДВО 12-44-113.01	49	6000	122	595	595	65	580	580	3,5
11221140260	ДВО 12-32-113.01	36	4250	118	1195	295	65	1180	280	3,5
11221140261	ДВО 12-44-113.01	49	5700	116	1195	295	65	1180	280	3,5
11221140262	ДВО 12-64-113.01	70	9000	129	1195	595	65	1180	580	6,0
11221140263	ДВО 12-88-113.01	95	12000	126	1195	595	65	1180	580	6,0

### ДВО 12 «AGAT C» КР 03

призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221340259	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	296	65	580	280	2,5
11221340170	ДВО 12-32-113.01	36	4550	126	595	595	65	580	580	3,5
11221340171	ДВО 12-44-113.01	49	6150	126	595	595	65	580	580	3,5
11221340260	ДВО 12-32-113.01	36	4350	121	1195	295	65	1180	280	3,5
11221340261	ДВО 12-44-113.01	49	5850	119	1195	295	65	1180	280	3,5
11221340262	ДВО 12-64-113.01	70	9100	130	1195	595	65	1180	580	6,0
11221340263	ДВО 12-88-113.01	95	12300	129	1195	595	65	1180	580	6,0