



ДВО 12 «LITE C» IP54 СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



НОВИНКА



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong». Для установки непосредственно на опорную поверхность светильник может комплектоваться рамкой для накладного монтажа (код заказа 60801000055) (см.стр. 63)

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер размещен в выносном IP54 боксе.



Характеристики


Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий пластик.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140724	ДВО 12-17-115.01	19	2500	132	≥ 0,85	595	595	32	1,8
11221140723	ДВО 12-30-115.01	32,7	4270	131	≥ 0,95	595	595	32	1,8
112211402069	ДВО 12-34-115.01	38	4300	113	≥ 0,95	1195	295	32	2,0

