



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
155141402193	ДПО 55-10-134.05	12	1100	92	505	48	53	1,3
155141402194	ДПО 55-19-134.05	22	2100	95	505	48	53	1,3
155141402195	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	999	48	53	2,0
155141402139	ДПО 55-38-134.05	43	4200	98	999	48	53	2,0
155141402196	ДПО 55-29-134.05	33	3100	94	1493	48	53	2,7
155141412140	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	1493	48	53	2,7
155141402161	ДПО 55-38-134.05	43	4600	107	1987	48	53	3,4
155141402197	ДПО 55-77-134.05	83	8850	107	1987	48	53	3,4
155141402198	ДПО 55-48-134.05	53	5700	108	2481	48	53	4,3
155141402200	ДПО 55-96-134.05	101	11000	109	2481	48	53	4,3
155141402165	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	2980	48	53	5,0
155141402199	ДПО 55-116-134.05	121	12400	102	2980	48	53	5,0

### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный потолочный кронштейн. Возможна установка на поворотном кронштейне.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

### Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Монтаж на ровную поверхность с помощью кронштейна потолочного  
код: 60300000057



Монтаж на потолок с помощью подвесов на поворотном кронштейне  
код: 60304000374



Монтаж на ровную поверхность с помощью углового кронштейна  
код: 60300000156



Монтаж на ровную поверхность с помощью поворотного кронштейна  
код: 60300000020

