



| Код заказа | Наименование | P (W) | Ф (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------|
| 15534140057 | ДПО 55-10-134.05 | 12 | 1100 | 92 | 505 | 101 | 53 | 3,0 |
| 15534140036 | ДПО 55-19-134.05 | 22 | 2100 | 95 | 505 | 101 | 53 | 3,0 |
| 15534140033 | ДПО 55-19-134.05 | 22 | 2000 | 91 | 999 | 101 | 53 | 3,5 |
| 15534140041 | ДПО 55-38-134.05 | 43 | 4200 | 98 | 999 | 101 | 53 | 3,5 |
| 15534140042 | ДПО 55-29-134.05 | 33 | 3100 | 94 | 1493 | 101 | 53 | 4,0 |
| 15534140043 | ДПО 55-58-134.05 | 63 | 6200 | 98 | 1493 | 101 | 53 | 4,0 |
| 15534140035 | ДПО 55-38-134.05 | 43 | 4600 | 107 | 1987 | 101 | 53 | 4,5 |
| 15534140044 | ДПО 55-77-134.05 | 83 | 8850 | 107 | 1987 | 101 | 53 | 4,5 |
| 15534140045 | ДПО 55-48-134.05 | 53 | 5700 | 108 | 2481 | 101 | 53 | 5,0 |
| 15534140046 | ДПО 55-96-134.05 | 101 | 11000 | 109 | 2481 | 101 | 53 | 5,0 |

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на стену.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

