



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).



Конструкция


Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.




ДВО 11 «LIRA» КР



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11121240006	ДВО 11-21-111.35	22	2200	100	595	295	56	580	280	2,4
11121240007	ДВО 11-36-111.35	33	3350	102	595	595	56	580	580	4,6
11121240008	ДВО 11-40-111.35	43	4450	103	595	595	56	580	580	4,6

ДВО 11 «LIRA» ОП



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11121140006	ДВО 11-21-111.35	22	2150	98	595	295	56	580	280	2,4
11121140007	ДВО 11-36-111.35	33	3200	97	595	595	56	580	580	4,6
11121140008	ДВО 11-40-111.35	43	4300	100	595	595	56	580	580	4,6