



ДВО 12 «LITE C» ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК С БЕСТЕНЕВОЙ ЗАСВЕТКОЙ

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")




НОВИНКА



Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong». Для установки непосредственно на опорную поверхность светильник может комплектоваться рамкой для накладного монтажа (код заказа 60801000054).



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер выносной.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий пластик.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra >90 - под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140688	ДВО 12-17-111.01	19	2500	132	≥ 0,85	595	595	32	1,7
11221140687	ДВО 12-30-111.01	32,7	4270	131	≥ 0,95	595	595	32	1,7
11221140893	ДВО 12-34-111.01	38	4300	113	≥ 0,95	1195	295	32	1,8

