



**Установка**

Устанавливаются в потолки типа «Грильято» с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер выносной.

**Оптическая часть**



Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий пластик.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



| Код заказа  | Наименование     | P (W) | Φ (lm) | lm/w | cos φ  | Габариты (А x B x H, мм) |     |    | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------|--------------------------|-----|----|---------|
| 11221140731 | ДВО 12-17-111.11 | 19    | 2500   | 132  | ≥ 0,85 | 595                      | 595 | 55 | 1,7     |
| 11221140732 | ДВО 12-30-111.11 | 32,7  | 4270   | 131  | ≥ 0,95 | 595                      | 595 | 55 | 1,7     |

