



# ДВО 12 «LITE CWG»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА



**НОВИНКА**



## Установка

Светильники устанавливаются в потолках из гипсокартона.

## Конструкция


Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер выносной.

## Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий пластик.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.



## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140728	ДВО 12-17-111.02	19	2500	132	≥ 0,85	595	595	55	580	580	1,7
11221140725	ДВО 12-30-111.02	32,7	4270	131	≥ 0,95	595	595	55	580	580	1,7
112211401040	ДВО 12-34-111.02	38	4300	113	≥ 0,95	1195	295	55	1185	285	1,8

