



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140470	ДПО 55-40-134.15	44	6500	148	554	37	52	2,7
15514140471	ДПО 55-60-134.15	60	8800	147	554	37	52	2,7
15514140475	ДПО 55-84-134.15	85	11900	140	554	37	52	2,7
15514140474	ДПО 55-80-134.15	83	13000	157	1047	37	52	4,5
15514140468	ДПО 55-120-134.15	120	17600	147	1047	37	52	4,5
15514140469	ДПО 55-168-134.15	163	23800	146	1047	37	52	4,5
155141403177	ДПО 55-115-134.15	132	19400	147	1540	37	52	6,5
155141403178	ДПО 55-166-134.15	184	26000	141	1540	37	52	6,5
155141403179	ДПО 55-238-134.15	260	35800	138	1540	37	52	6,5

### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 206, заказываются отдельно).



### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

### Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.

