

Установка

Устанавливается в потолки типа "Armstrong", а так же имеет возможность крепления на поверхность потолка (накладной) или монтажа на подвесах.

Рекомендуемые подвесы 08; 09; 10; 11 (см. стр. 380).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%



Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):





ДВО 12 «OPTIMAL C» КР призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221240053	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	295	65	2,1
11221240059	ДВО 12-32-113.01	36	4550	126	595	595	65	3,2
11221240062	ДВО 12-44-113.01	49	6150	126	595	595	65	3,2
11221240056	ДВО 12-32-113.01	36	4350	121	1195	295	65	3,4
11221240061	ДВО 12-44-113.01	49	5850	119	1195	295	65	3,4
11221240066	ДВО 12-64-113.01	70	9100	130	1195	595	65	5,9
11221240070	ДВО 12-88-113.01	95	12300	129	1195	595	65	6,1

ДВО 12 «OPTIMAL C» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140053	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	295	65	2,1
11221140059	ДВО 12-32-113.01	36	4500	125	595	595	65	3,2
11221140062	ДВО 12-44-113.01	49	6000	122	595	595	65	3,2
11221140056	ДВО 12-32-113.01	36	4250	118	1195	295	65	3,4
11221140061	ДВО 12-44-113.01	49	5700	116	1195	295	65	3,4
11221140066	ДВО 12-64-113.01	70	9000	129	1195	595	65	5,9
11221140070	ДВО 12-88-113.01	95	12000	126	1195	595	65	6,1

ДВО 12 «OPTIMAL C» КР 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221340053	ДВО 12-17-113.01	19	2250	118	595	295	65	2,1
11221340059	ДВО 12-32-113.01	36	4500	125	595	595	65	3,2
11221340062	ДВО 12-44-113.01	49	6000	122	595	595	65	3,2
11221340056	ДВО 12-32-113.01	36	4250	118	1195	295	65	3,4
11221340061	ДВО 12-44-113.01	49	5700	116	1195	295	65	3,4
11221340066	ДВО 12-64-113.01	70	9000	129	1195	595	65	5,9
11221340070	ДВО 12-88-113.01	95	12000	126	1195	595	65	6,1