



ДПО 12 «RUBIN C» IP 54

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Крепление на поверхность потолка с возможностью установки в потолок типа "Armstrong" или монтажа на жестких подвесах.

Рекомендуемые подвесы 08; 10; 11 (см. стр. 382).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий пластик.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом (пожаробезопасное исполнение).

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V




Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
11211140790	ДПО 12-32-115.04	36	4500	125	595	595	5,2
11211140293	ДПО 12-44-115.04	49	6000	122	595	595	5,2

