



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15511140702	ДПО 55-29-114.15	33	4550	138	1485	40	55	1,5
15511140701	ДПО 55-29+29-114.15	63	9100	144	2970	40	55	2,9
15511140629	ДПО 55-43-114.15	45	6350	141	1485	40	55	1,5
15511140630	ДПО 55-43+43-114.15	86	12700	148	2970	40	55	2,9
15511140738	ДПО 55-62-114.15	63	8750	139	1485	40	55	1,5
15511140739	ДПО 55-62+62-114.15	120	17500	146	2970	40	55	2,9

### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 02; 04; 05; 14 (см. стр. 386)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется подвес потолочный SL (код: 60301000411), заказывается отдельно.



Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные осветительные системы.

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно). Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.



### Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

